




TANGO



Structure	Moquette à velours Cross-Over Cut	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce
Construction	Tufted carpet, Cross-Over Cut pile	Backing	Action back	Width in Roll
Herstellungsverfahren	Getufteter Cross-Over Cut	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle
Fabricagemetode	Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool	Rug	Textielrug	Rollbreedte
Descripción	Moqueta de fibra Cross-Over Cut	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza
Struttura	Moquette velluto Cross-Over Cut	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo
Struktura	Wykładzina strzyżona typu Cross-Over	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozpalnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris
Pile weight		Wear Classification	Classe 22 LC2	Colours
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	PRODIS N 803DADCC	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa	600 g/m	Gebruiksklasse	AgBB N Z-156.601-591	Kleurenaantal
Peso fibra		Clasificación		Cantidad de colores
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du		Pose / Entretien / Traitement
Total weight		Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des		Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht	1635 g/m	environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total		version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale		Low-emitting materials.		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita				Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtdicke	6,3 mm	Trittschalldämmung		
Totale massa		Geluidsreductie		
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766				
Pile height				
Polhöhe	3,8 mm			
Poolhoogte				
Altura fibra				
Spessore felpa				
Wysokosc runa				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763				
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m			
Galga - Densidad (puntos)				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

ΔLw 23 dB

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la medesima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-114927

textile floor covering
EN 1307

Edition : 16/09/2015



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France